



Youngtimer Trophy 2024

Zugelassene Fahrzeuge Gr. 2:

Alfa GTA 1300



Ford Escort MK1



VW Scirocco



BMW 2002ti



Ford Capri RS 2600



Opel Kadett GTE







Youngtimer Trophy 2024

Zugelassene Fahrzeuge Zwerge:

Abarth A112

Abarth 1000TCR





Gordini R8

Mini Cooper





NSU TT

Simca 1000







Reglement - BRM Cup SCFS

(Stand 10.03.2024)

Fahrzeugbauteil	Technische Details							
Fahrzeug	BRM/ TTS Fahrzeuge: NSU TTS, Simca 1000, Renault 8, Mini Cooper, Fiat Ab Ford Escort, Opel Kadett, Alfa GTA, BMW 2002, Autobianchi A112, VW Sciroc und Ford Capri - Evtl. Neuerscheinungen werden durch die Rennleitung geprüffreigegeben.							
Karosserie	White Kits müssen mit Lack und Klarlack lackiert werden sowie mindestens zwei Startnummern aufweisen. Karoschrauben sind freigestellt. Höherlegen der Karosserie an den Gummipuffern um die Freigängigkeit der Räder zu gewährleisten ist erlaubt. Gewicht freigestellt – Ausnahme Alfa GTA, BWM 2002, VW Scirocco und Capri min. 45 Gramm. Fehlendes Gewicht ist unter dem Beifahrersitz des Inlays anzubringen							
Karosserie-Inlay	Es sind Original Inlays sowie Scheiben zu verwenden. Das Inlay muss lackiert sein. Ausnahme BWM 2002, VW Scirocco und Ford Capri – Hier kann ein leichteres Lexan-Inlay mit Fahrer inkl. Helm eingebaut werden. Das Mindestgewicht ist einzuhalten.							
Karosserieteile	Scheibenwischer und Spiegel müssen zum Start nicht vorhanden sein. Original Auspuff muss beim Start vorhanden sein.							
Änderungen an der	Keine OOTB							
Karosserie	Sonderfall: Beim BMW 2002 kann der Kofferraumboden entfernt werden.							
Beleuchtung	Freigestellt							
Chassis	Serie, BRM und TTS, der Spalt zwischen Karo und Chassis darf max. 1 mm betragen, um den Wackel sicher zu stellen. Gewicht Chassis freigestellt. Zusatzgewichte sind an der Oberseite und innerhalb des Chassis zu befestigen. Ausnahme Alfa GTA "hier sind keine Zusatzgewichte erlaubt.							
Chassisänderungen	OOTB,Schraub. frei, orig. LeitkielhaltEin Überstand unt. d. Chassis darf entf.werden							
Leitkiel	Leitkiel ist freigestellt: z.B.: BRM, Frankenslot oder SlotInvasion							
Schleifer	Schleifer frei. Litzen Hersteller frei.							
Motor	Originalmotor blau S_417 im ungeöffneten Zustand							
Mortorritzel	12 Z Hersteller frei							
Spurzahnrad	33 Z Hersteller frei							
Vorderachse / Lager	BRM-VA-Halter freigestellt (Achsstellung gemäß Serie) - Lager freigestellt							
Vorderräder	Gummi oder PU-Reifen (Hersteller frei). Die Vorderreifen dürfen geschliffen und versiegelt werden. Sie müssen sich beim Schiebetest drehen. Verkleben der Reifen auf der Felge ist nicht gestattet. Es sind nur die serienmäßigen Felgen inkl. Felgeneinsätze erlaubt. Tuningfelgen sind nicht erlaubt.							
Hinterachse / Lager	BRM-HA-Halter Serie - Lager freigestellt. Bei den Zwergen sind die Achshalter m Doppellager (S-412S) erlaubt. Das Kreuzgelenk mit Schrumpfschlauch freigestel							
Hinterräder	Reifen sind nur BRM Gummi Reifen erlaubt (keine Moosgummi Reifen). sie dürfen geschliffen werden. Verkleben der Reifen auf der Felge ist nicht gestattet. Es sind nur die serienmäßigen Felgen inkl. Felgeneinsätze erlaubt oc (siehe Tabelle). Tuningfelgen sind nicht erlaubt.							
Spurbreite	Analog Breite Karosserie - Weder Felgen noch Reifen dürfen über die Karosserie hinausragen (Draufsicht)							
Felgeneinsätze	Beim Start immer Pflicht							

Allgemeines:

- Bahnspannung 12,5 V
- Die Fahrzeuge verbleiben nach der technischen Abnahme bis zum kompletten Rennende im Parc Ferme.
- Fahrzeugreparaturen werden vom Rennleiter genehmigt

Grundsätzlich gilt:

Was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist verboten! Im Zweifelsfall entscheidet die Rennleitung.



Reglement

Übersicht Felgen												
	NSU	Simca	Renault	Mini	Fiat	Bianchi	Ford	Opel	Alfa	BMW	VW	
	TT	1000	R8	Cooper	Abarth	A112	Escort	Kadett	Giulia	2002	Scirocco	
Felge vorne (Serie)	S 402			S-402 MC	S-402 F	R1035	S-402 KF					
Felge hinten (Serie)	S 402			S-402 MC	S-402 FR	R1035	S-402 KR					
Alternativ TTS		R1034		S-402 M	R1034		R1006					
		R1035			R1035		R1007					

Infos: www.lwr.at

Rennleitung:

Technische Abnahme: